

## PRODUKTOVÝ LIST

WM614



### LED světelný pás 5m, 120LED/m, 10W/m, 1100lm/m, IP20, neutrální bílá

- LED SMD2835
- 120 LED/m, max.10W/m
- světelný tok max. 1100lm/m
- šířka 8mm
- teplota světla/chromatickosti 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí IP20
- páska je vysoce flexibilní
- páska lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 1100lm
- index podání barev: CRI>80
- energetická třída: E
- napětí: 12V
- barva pásky: bílá
- balení: plastový sáček
- cívka: 5m
- UPOZORNĚNÍ:
- pro dosažení maximální životnosti a výkonu je nutné instalovat pásy na hliníkový podklad (do hliníkových profilů), zamezí se tak jejich přehřívání.
- rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásku klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

